

Decora Basic



Maatvast

Goed freesbaar

Ideaal voor plakwerk

WBP verlijming

**Geschikt voor vele
interieurtoepassingen**



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Bruynzeel Decora Basic Veelzijdige interieurplaat voor vele toepassingen

Bruynzeel Decora Basic is een constructieve plaat, speciaal bedoeld voor interieurtoepassingen, zoals bijvoorbeeld kasten. Dankzij de hoogwaardige WBP verlijming staat de plaat garant voor duurzaamheid en sterkte. De zijkanten hebben, door de gelijkmatige opbouw van de fineerlagen, een mooie gelaagde tekening. Bruynzeel Decora Basic vormt een solide, duurzame en veelzijdige keuze voor uiteenlopende projecten en is ideaal voor diverse plakwerkprojecten.

Decora Basic



Specificaties

Lengte/mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3050	3050	3050	3050	3050	2500
Breedte/mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1300	1300	1300	1300	1300	1220
Dikte/mm	9	12	15	16,5	18	22	9	12	15	16,5	18	22
Brutogewicht/kg	17,843	23,79	29,738	32,711	35,685	43,615	23,195	30,927	38,659	42,525	46,391	56,7
Volume/m ³	0,027	0,037	0,046	0,049	0,055	0,067	0,036	0,048	0,059	0,065	0,071	0,087
Aantal lagen	5	7	9	9	11	13	5	7	9	9	11	13
Omverpakking/st	50	40	30	25	25	22	50	40	30	25	25	22

Toepassing	interieur constructief	Dikte afwerking	geen afwerking
Kwaliteit	BB/BB	Kleur	beige
Toepassingsgebied	1: binnen	Milieucertificaat	100% FSC
Duurzaamheid	klasse 5	Formaldehyde	E1
Randafwerking	rechte kant	Brandklasse	D-s2, D0
Fineer richting top	langs	Oppervlakte	glad
Dekfineer	hardhout	Overschilderbaar	goed
Binnenfineer	hardhout	Soortelijk gewicht	650kg p/m ³
Opp. behandeling	geen (onbehandeld)	CE markering	CE2+

Keuzehulp in vogelvucht

Vocht	+++++
Verwerking	+++++
Afwerking	+++++
Onderhoud	+++++
Garantie	+++++
Levensduur	+++++
Kwaliteit	+++++
Duurzaamheid	+++++

Bestelinformatie en verwerking



www.bruynzeel-plywood.nl